



Technické parametry vzduchovacích motorů (kompresorů)

Název:	Výkon l/min.	Příkon:	Max. provozní tlak:	Max. ponor. vzduch. Kamene:	Hlučnost:	Rozměr:	Hmotnost:	Příslušenství:	Doporučené připojení:
Oase AquaOxy 240	4 l/min	4W	0,014 Mpa	1m	-	195x110x75mm	1,2kg	10m hadička, 1 kámen, náhr. membrány	-
Oase AquaOxy 400	7 l/min	10W	0,017 Mpa	1,3m	-	228x224x112mm	3,5kg	2x5m hadička, 2 kameny, náhr. membrány	-
Oase AquaOxy 1000	17 l/min	15W	0,02 Mpa	1,5m	-	220x225x135mm	3,78kg	2x5m hadička, 2 kameny, náhr. membrány	-
Oase AquaOxy 2000	33 l/min	25W	0,025 Mpa	2m	-	220x225x135mm	4,16kg	2x5m hadička, 2 kameny, náhr. membrány	-
Osaga LK 35	35 l/min	18W	0,015 Mpa	1,5m	55 dB	142x80x78mm	0,9kg	hadicový trn, hadička, plastový rozdělovač	hadička 4/6mm, .kámen 105x30mm
Osaga LK 60	60 l/min	32W	0,02 Mpa	2,2m	60 dB	185x95x116mm	1,65kg	hadicový trn, hadička, plastový rozdělovač	hadička 4/6mm, kámen 105x30mm a větší
Hailea HAP 60	60 l/min	45W	0,01 Mpa	2m	36 dB	203x165x153mm	6kg	hadicový trn, hadička, plastový rozdělovač	hadička 4/6mm, kámen 105x30mm a větší
Hailea HAP 80	80 l/min	60W	0,035 Mpa	3m	40 dB	210x185x171mm	7kg	hadicový trn, hadička, plastový rozdělovač	hadička 10mm, kámen 200mm
Hailea AC- 388D	80 l/min	70W	0,03 Mpa	3m	60 dB	232x120x148mm	3,3kg	hadicový trn, hadička, plastový rozdělovač	hadička 10mm, kámen placka 200mm
Oase AquaOxy 4800	80 l/min	60W	0,020 Mpa	3m	-	245x185x200mm	8,13kg	4x5m hadička, 4 kameny, rozdělovač. náhr. membrány	-
Hailea HAP 100	100 l/min	80W	0,038 Mpa	3,6m	40 dB	233x196x177mm	8,5kg	hadicový trn, hadička, plastový rozdělovač	hadička 10mm, .kámen placka 200mm
Hailea HAP 120	120 l/min	90W	0,038 Mpa	3,8m	45 dB	265x215x198mm	9,5kg	hadicový trn, hadička, plastový rozdělovač	hadička 10mm, .kámen placka 200mm