

Provedení:

- Sběrná nádoba z polyetylénu s 55 l využitelným obsahem (19 l – 45 l objem pro zapnutí dle výšky nátok)
- Odštědivé čerpadlo s velkou účinností a nízkým hlukem
- Utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přídatným těsněním s vloženou olejovou komorou
- Přitoky: potubí HT 3 x DN 100, 3 x DN 50 a 1 x DN 50/100
- Přídatná přípojka pro 1 ½" ruční membránové čerpadlo
- Odvětrání DN 70 (Ø 75 mm)
- Max. teplota čerpaného média 55°C
- Provozní režim S3 – 25%
- Krytí IP 68

Použití:

- Přečerpávání domovních odpadních vod z jednoho suterénního bytu nebo rodinného domu
- K instalaci na podlahu v prostorech chráněných před mrazem pod úrovní gravitačního kanalizačního řádu


Rozsah dodávky:

- Zařízení připravené ihned k montáži s 3,5 m kabelu k motoru a 3,5 m pneumatické hadičky k ovladači
- s integrovanou zpětnou klapkou DN 100 (mimo Kompaktboy 3,0 – 2P, tento model je vybaven litinovou zpětnou klapkou)
- přechodovou přírubou DN100 pro výtlač (optimálně je DN80)
- flexibilní spojka s upínáním pro výtlačné a odvětrávací potrubí
- včetně ZPS 1: komfortní pneumatický hladinový ovladač s mikromikroprocesorem, LCD displej ukazuje provozní stavy, výšku hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a poruchy, bezúrovňový výstup pro poruchová hlášení a akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním prostředí

Technické údaje:

| Kat.c. | U [V] | P ₁ [W] | P ₂ [W] | In [A] | n [min ⁻¹] | Q _{max} [m ³ /h] | H _{max} [m] | Velikost nečistot [mm] | Výtlač [mm] | Výška [mm] | Šířka [mm] | Délka [mm] | Váha [kg] |
|--------|-------|--------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10466 | 400 | 3.800 | 3.000 | 6,2 | 2800 | 35,0 | 15,0 | 50 | DN 100 | 564 | 540 | 728 | 62 |

Charakteristiky:



Výhody produktu:

- kompaktní rozměry, prostorově úsporné uložení i šachetním otvorem (60 cm)
- připraveno k připojení - spojky, zpětná klapka integrovány (s výjimkou 3 kW)
- součástí dodávky je komfortní řídicí jednotka
- velké dopravní výšky (3 kW)
- integrované měření dynamického tlaku pro spínací body s milimetrovou přesností
- přípojky na všech stranách pro snadnou instalaci v omezeném prostoru

Materiál:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Utesnovací motor: | těsnění hřídele |
| Utesnovací Čerpadlo: | mechanická ucpávka |

Rozměry:

