

Provedení:

- prefabrikovaná přečerpávací jímka z PE-LLD
- odolná proti tlaku spodní vody do výšky maximálně 0,5 m od dolní hrany jímky
- nerezové potrubí DN 32, kompletně vestavěné, se spouštěcím zařízením pro jedno čerpadlo řady ZFS 70.1 – ZFS 70.5 nebo ZPG 70.1 – ZPG 70.4 nebo ZPG 50
- zpětná klapka, uzavírací šoupátko a přípojka pro čištění 1" výtlak PE-HD 63 x 5,8 – vyveden vně jímky
- 1 postranní přítok DN 150, pro potrubí KG, další přítoky dle požadavku jsou možné
- 2 x průchodka DN 100 pro kabelový přívod a odvětrání

Použití:

- přečerpávání odpadních vod z jedno- nebo vícegeneračních rodinných domů
- pro tlakovou kanalizaci
- jako drenážní čerpací stanice
- k osazení mimo budovy také v pojezdném provedení s výky třídy únosnosti B a nebo D

Rozsah dodávky:

- Jímka vystrojená výtlačným potrubím s armaturami
- BEGU víko třídy nosnosti A - D, další viz. příslušenství
- Ovladače ZPS (ZPG 50 WA s plovákovým spínačem)

**Výhody produktu:**

- kompletní šachtový systém pro domovní přípojky (1 čerpadlo)
- možnost dodání kompletní sady k okamžitému připojení
- zatížitelnost do 40 tun (třída D)
- různé kombinace čerpadel (ZFS 71, ZPG 50, ZPG 71) z materiálu PE-LLD, odolného proti korozi, pro možnost použití po celou dobu životnosti přídavné přípojky od výrobce
- patka s rychlospojku pro jednoduché uložení čerpadla a optimální izolaci

Technické údaje:

Kat.c.	Váha [kg]
14483	40

Rozměry:

