



OSAGA LK 35, LK 60

Vzduchovací kompresor

Obsah balení:

1. Kompresor
2. Mosazná tryska
3. Plastový rozdělovač
4. Hadice



Uvedení do provozu:

Našroubujte mosaznou trysku na výtlak kompresoru. Na mosaznou trysku můžete připojit hadičku a plastový rozdělovač, které jsou součástí balení, nebo můžete připojit samostatnou hadici se vzduchovacím kamenem. V případě, že je hadice příliš tuhá a nejde ji nasadit, nechejte ji chvíli v teplé vodě. Dbejte na to, aby hadice nebyla zlomená nebo zúžená.

Kompresor nemá spínač zapnuto/vypnuto, zapíná se připojením do sítě. Nevystavujte kompresor vysokým teplotám, může dojít k jeho poškození až zadření. Dbejte na to, aby kompresor nebyl umístěn v prašném prostředí. Přehřátí nebo přetížení je téměř vždy způsobeno ucpaným vstupem nebo výstupem vzduchu nebo ucpanou hadicí. Může být také způsobeno ucpaným filtrem uvnitř kompresoru.

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti – membrány, ventily, kde se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Reklamacie týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Vzduchovací motory Osaga odpovídají platným normám.