

Provedení:

- Žádný výškový rozdíl mezi přítokem a přepadem
- Filtrační síto z kvalitního nerezů
- Vysoká účinnost díky velké filtrační ploše
- Jednoduché vyjmutí filtrační vložky usnadňuje čištění (lze čistit v myčce)
- Rychlá a jednoduchá montáž upínacími hadicovými páskami
- Optimální ve spojení se zpětnou klapkou DN 100 nebo DN 150 (ochrana proti hlodavcům)
- Podle: DIN EN 12056/EN 752 a DIN EN 1610
- Výkonná filtrační vložka: robustní a precizní nerezové filtrační síto se vyznačuje jedinečnou hydraulickou účinností. Trapézový profil síta při průtoku vody filtrem zajišťuje velkou filtrační účinnost, průměrně 96 %. Také při silném dešti (průtrži mračen) leží účinnost stále na 90 %. Extrémně hladká plocha síta snižuje možnost usazování nečistot. Ty jsou jako odpad spláchnuty do přepadu. Toto uspořádání zajišťuje, že filtr je samočistící. Doporučujeme filtrační síto v pravidelných intervalech a po zvláště bohatém srážkovém období kontrolovat a případně vyčistit. Stačí je pouze jednoduše vložit do myčky


Použití:

- Filtrovaná dešťová voda je vhodná pro pračky, splachování WC a závlahy zahrad.
- Mimoto lze filtrem alphaClean-Filter bezproblémů doplnit betonové i plastové nádrže

Technické údaje:

Kat. c.	Váha [kg]
19451	3